



OZN.	MÍSTNOST	M2	POUŽITÍ	ZVL. ÚPRAVA POVRCHU
501	SPROSTÝ PROSTOR	15,78	(P) KERAMICKÁ DLAŽBA	
502	VÝTAH	3,39		
503	CHODBA	33,78	(P) ZATEŽOVÝ KOBREK	
504	KONFERENCE PROSTORY	79,20	(P) ZATEŽOVÝ KOBREK	
504A	KONFERENCE PROSTORY	38,43	(P) ZATEŽOVÝ KOBREK	
505	STROJOVNA VZT	6,70	(P) KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2,10 m
506	PŘEDSÍŇ WC ŽEN	5,86	(P) KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2,10 m
507	WC + BIDET	3,02	(P) KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2,10 m
508	WC INVALIDE	3,63	(P) KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2,10 m
509	SPRCHA	2,13	(P) KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2,10 m
510	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	7,25	(P) KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2,10 m
511	WC	1,46	(P) KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2,10 m
512	PISOAR	1,46	(P) KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2,10 m
513	SKLAD	8,52	(P) KERAMICKÁ DLAŽBA	
514	DENNÍ MÍSTNOST	18,88	(P) ZATEŽOVÝ KOBREK	
515	BALKON	3,96	(P) DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ	
516	OKLID	2,47	(P) KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2,10 m
517	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2,09	OCELOVÝ HOŠT	

Pozn.: roby ve WC se sprchou budou protiležkové, stěna sítě : zdivo, omítka, penetrace nátěr SCHÖNIX K1, hygienizace nátěr SCHÖNIX AS1C HA, impregnace nátěr SCHÖNIX SFK, keramický obklad spárování flexibilním vodovzdorným spárovacím tmelem SCHÖNIFLEX SL v rozích a ve stěně s podlahou bude rohově izolován páska SCHÖNIX Fugendichtband a silikonový tmeľ SCHÖNIX ES

MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON  
 PŘÍČKOVÝ YTONG P2-500 NA ZDICI MALTU YTONG  
 TERÉNNÍ IZOLACE

Vypracoval	Ing. Libor Řehor	Zodpovědný projektant	Ing. Libor Řehor
Investor	STAPPA MIX spol. s r.o., Heršpická 11, Brno		
Místo stavby	Brno – Štýřice, parc. č. 1684/72		
Stavba :	ADMINISTRATIVNÍ A PROVOZNÍ BUDOVA STAPPA MIX		
Formát	A4		
Datum	1/2009		
Stupeň	PPPS		
Zakázkové číslo	373-07		
Měřítko :	1:75		
Obchod :	Půdorys 5.NP		
		Číslo výkresu :	7

ING. LIBOR ŘEHOR  
 projektová činnost v oboru  
 pozemních staveb  
 664 34 Moravské Knínice 60  
 Tel. 541230795, 606123298